



Este producto cumple la nueva **Normativa ErP** de eficiencia energética.

Modelo	EME30L	EME50L	EME80L	EME100L
Código EAN	8439000159555	8439000159562	8439000159579	8439000159586
Capacidad (litros)	30	50	80	100
Clase energética	C	C	C	C
Potencia Nominal (W)	1500	1500	1500	1500
Protección al agua	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Manguito electrolítico	Sí	Sí	Sí	Sí
Presión nominal (MPa)	0,75	0,75	0,75	0,75
Temperatura máxima (°C)	75	75	75	75
Interruptor de potencia	Sí	Sí	Sí	Sí
Resistencia esmaltada	Sí	Sí	Sí	Sí
Tanque esmaltado	Sí	Sí	Sí	Sí
Espesor del acero del tanque (mm)	2	2	2	2
Espesor del aislamiento (mm)	20	20	20	20
Termómetro	Sí	Sí	Sí	Sí
Apagado automático en vacío	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra sobrepresión	Sí	Sí	Sí	Sí
Control monomando	Sí	Sí	Sí	Sí
Kit de montaje incluido	Sí	Sí	Sí	Sí
Dimensiones				
Dimensiones del producto (cm)	34,0 x 60,7	45,0 x 59,8	45,0 x 81,9	45,0 x 98,7
Dimensiones del embalaje (cm)	40,5 x 39,0 x 65,5	50,8 x 49,3 x 63,1	50,8 x 49,3 x 85,6	50,8 x 49,3 x 102,1
Dimensiones del ánodo (mm)	18 x 110	18 x 110	22 x 296	22 x 296
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Conexión eléctrica				
Voltaje (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Cubicaje				
Contenedor 40 Pies HQ (pz)	599	383	287	239